

Lexmark MS826de(50G0331)

Lexmark MS826de - Tulostin - yksivärinen - Dupleksi - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 pistettä/tuuma

- jopa 66 sivua/min - kapasiteetti:650 arkkia - USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 -isäntä

Lexmark MS826de tulostaa ensimmäisen sivun jopa vain 4 sekunnissa ja sen tuottonopeus on huomattava. Lisäksi siinä on 4.3 tuuman kosketusnäyttö,johon on saatavilla tuottavuutta parantavia sovelluksia.

Myyntiargumentit

Tehty kestävään

Nopea alku ja pitkäkestoinen suorituskyky

Tuoteominaisuudet

Tehty kestävään

Teräsrunko ja kestävä paperinsyöttöjärjestelmä,joka käsittelee luotettavasti erilaisia materiaalityyppejä ja -kokoja,kestävät kovaakin käyttöä

ja ovat pitkäikäisiä kaikkein vaikeimmissakin ympäristöissä.

Nopea alku ja pitkäkestoinen suorituskyky

Ensimmäinen sivu tulostuu jopa vain 4 sekunnissa,mikä on omaa luokkaansa tulostuksessa,ja kopioida voit jopa 70 sivua/min.

Lisäksi siihen

kuuluu suurten työmäärien tuki.

Tuotetiedot

Tuotekuvaus Lexmark MS826de - tulostin - yksivärinen - laser

Tulostimen tyyppi Työryhmätulostin - laser - yksivärinen

Paino 25.6 kg

Median kokoluokka A4/Legal

Median maksimikoko Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Tulostusnopeus Jopa 66 sivua/ minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) † Jopa 40 s/min -

mustavalkoinen kaksipuolinen - A4 (210 x 297 mm)

Enimmäistarkkuus

(mustavalkoinen) 1200 x 1200 pistettä/tuuma

Enimmäistarkkuusluokka

(M/V) 1200 x 1200 pistettä/tuuma

Kuvanparannus tekniikka

(Image Enhancement

Technology)

2400 IQ

Automaattinen kaksipuolinen

tulostus Kyllä

Liitäntä USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 -isäntä

AirPrint käytössä Kyllä

Esikatseluruudun koko 4.3"

Suoritin 1000 MHz

Asennetut RAM-muistit

(maks.) 1 GB (5 GB)

Tulostuskielet PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,XPS,PDF 1.7

Viivakoodit OCR-A,OCR-B

Mediatyypit Kirjekuoret,kalvot,tarrat,tavallinen paperi,kartonki

Kokonaismediakapasiteetti 650 arkkia

Median käsittely Yleiskäyttöinen 100-arkin laatikko,550-arkin syöttölaatikko

Käyttömäärä / kk (enintään) 350000 sivua

Suositteltu kuukausittainen

määrä 5000 - 100 000 sivua

Verkkoyhteydet Tulostuspalvelin

Tulostimen ominaisuudet Sisäinen korttipaikka

Järjestelmävaatimukset

Microsoft Windows 7,SunSoft Solaris x86 10,SuSE Linux Enterprise Server

11,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows 7 64-bit Edition,SuSE Linux Enterprise

Server 10,Apple MacOS X 10.5,IBM AIX 6.1,Apple MacOS X 10.7 Lion,Windows

8,IBM AIX 7.1,SunSoft Solaris x86 11,Red Hat Enterprise Linux WS 6,Windows 8

64-bit Edition,Apple MacOS X 10.8,Debian GNU/Linux 7.0,Windows 8.1 64-bit

Edition,Windows 8.1,Apple MacOS X 10.9,Apple MacOS X 10.10,Windows

10,SuSE Linux Enterprise Server 12,Apple MacOS X 10.11,Debian GNU/Linux

8.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7,Ubuntu 16.04 LTS,SUSE Linux 13.2,Apple

macOS 10.12,Linux Fedora 23,Linux Fedora 24,openSUSE 42.3

Valmistajan takuu 1 vuoden takuu

Ulkomitat (PxSxK) 44.1 cm x 42.8 cm x 51 cm

Tärkeimmät tuotetiedot

Yleistä

Tulostimen tyyppi Työryhmätulostin - laser - yksivärinen

Tulostin

Tulostusnopeus Jopa 66 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734)
Jopa 40 s/min - mustavalkoinen kaksipuolinen - A4 (210 x 297 mm)
Sisäänrakennetut laitteet Kosketusnäyttö
Esikatseluruudun koko 4.3"
Liitettävyystekniikka Langallinen
Liitäntä USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 -isäntä
AirPrint käytössä Kyllä
Enimmäistarkkuus
(mustavalkoinen) 1200 x 1200 pistettä/tuumaa
Enimmäistarkkuusluokka
(M/V) 1200 x 1200 pistettä/tuumaa
Kuvanparannus tekniikka
(Image Enhancement
Technology)
2400 IQ
Automaattinen kaksipuolinen
tulostus Kyllä
PostScript-tuki Vakio
Ensimmäinen tulostus B/W 4 sek
Tulostuskielet PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,XPS,PDF 1.7
Sisällytetyt kirjasinlajit
158 x skaalattava PostScript
2 x bittikartoitettu PCL
84 x skaalattava PCL
39 x skaalattava PPDS
5 x bittikartoitettu PPDS
Viivakoodit OCR-A,OCR-B
Tulostimen ominaisuudet Sisäinen korttipaikka
Median käsittely Yleiskäyttöinen 100-arkin laatikko,550-arkin syöttölaatikko

Suoritin

Suoritin 1000 MHz

Käyttömuisti (RAM)

Asennetut RAM-muistit
(maks.) 1 GB / 5 GB (enintään)

Mediakäsittely

Mediatyypit Kirjekuoret,kalvot,tarrat,tavallinen paperi,kartonki
Median kokoluokka A4/Legal
Median maksimikoko Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Mediakoot
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),Oficio (216 x 343 mm)
Kirjekuorikoot
US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Kokonaismediakapasiteetti 650 arkkia
Median syöttölaitteet
Ohitusala:1 - 100 arkkia
Sisääntuloalusta:1 - 550 arkkia paino:60 g/m² - 176 g/m²
Luovutustaso:1 - 550 arkkia
Maksimi mediakapasiteetti 4400 arkkia
Tulostusalan kapasiteetti 550 arkkia

Käyttömäärä

Käyttömäärä / kk (enintään) 350000 sivua
Suositeltu kuukausittainen määrä 5000 - 100 000 sivua

Verkkoyhteydet

Verkkoyhteydet Tulostuspalvelin
Kaukohallintaprotokolla SNMP 1,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,IPP 1.0,IPP 1.1,IPP 2.0
Turvaprotokollat
&Ominaisuudet SSL,LEAP,TLS,802.1x,TTLS,PEAP,MD5,EAP-MSCHAPv2

Laajennus /Kytkeytyvyys

Yhteydet
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B

1 x Gigabit LAN - RJ-45

2 x USB 2.0 -isäntä - 4 nastan USB Type A

Muuta

Sisältyvät tarvikkeet 1 x värikasetti (musta) - jopa 11 000 sivua ISO/IEC 19752

1 x kuvayksikkö - jopa 150 000 sivua 5 %:n peittävyydellä

Yhteensopivuusstandardit

FCC luokka B -hyväksyntä,C-Tick,GS,NOM,ICES-003 Class B,CCC,DOC,SII,UL

60950-1,BSMI Class B,KCC,IEC 60825-1,FDA,UL-AR,GOST-R,EN

60825-1,KC,CECP,CEL,VCCI Class B,Directive 1275/2008/EC,ECMA-

370,EFTA,TER,ISO 532B,TED,IEC/EN 60950-1,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Virransyöttö

Virran kulutus (toiminnassa) 830 watt

Virrankulutuksen valmiustila 38.5 watt

Virrankulutuksen lepotila 1.4 watt

Ohjelmisto /

Järjestelmävaatimukset

Vaadittu käyttöjärjestelmä

Microsoft Windows 7,SunSoft Solaris x86 10,SuSE Linux Enterprise Server

11,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows 7 64-bit Edition,SuSE Linux Enterprise

Server 10,Apple MacOS X 10.5,IBM AIX 6.1,Apple MacOS X 10.7 Lion,Windows

8,IBM AIX 7.1,SunSoft Solaris x86 11,Red Hat Enterprise Linux WS 6,Windows 8

64-bit Edition,Apple MacOS X 10.8,Debian GNU/Linux 7.0,Windows 8.1 64-bit

Edition,Windows 8.1,Apple MacOS X 10.9,Apple MacOS X 10.10,Windows

10,SuSE Linux Enterprise Server 12,Apple MacOS X 10.11,Debian GNU/Linux

8.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7,Ubuntu 16.04 LTS,SUSE Linux 13.2,Apple

macOS 10.12,Linux Fedora 23,Linux Fedora 24,openSUSE 42.3

Ympäristöstandardit

Blue Angel Kyllä

ENERGY STAR Kyllä

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki Rajoitettu takuu - 1 vuosi - on-site - vasteaika seuraava työpäivä

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila 10 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 32 °C

Toimintakosteus 8 - 80%

Melutaso (valmiustilassa) 14 dBA

Melutaso (toiminnassa) 58 dBA

Mitat & paino

Leveys 44.1 cm

Syvyys 42.8 cm

Korkeus 51 cm

Paino 25.6 kg

Mitat ja paino pakkauksen

kanssa

Leveys pakkauksen kanssa 55 cm

Syvyys pakkauksen kanssa 65 cm

Korkeus pakkauksen kanssa 56.5 cm

Paino pakkauksen kanssa 30.6 kg

Myyntipakkauksessa

Lexmark MS826de

Värikasetti - musta

Kuvayksikkö