



TASKI® Jontec 300 free QS

F4c

Yleispuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Matalavaahtoinen Suomen pehmeissä vesissä heikosti emäksinen, hajusteeton ja väriaineeton yleispuhdistusainetiiviste vettä sietävien kovien pintojen puhdistamiseen. Kehitetty ja soveltuu ainoastaan QuattroSelect-annostelulaitteeseen.

Ominaisuudet

- ympäristömerkitty (EU-Kukka)
- ei sisällä hajustetta eikä väriainetta
- matalavaahtoinen, soveltuu käsi- ja konemenetelmiin
- lukittu, turvallinen, kustannustehokas ja ympäristönmyönteinen

Edut

- turvallinen käyttäjille ja pinnoille
- tehokas
- täyttää EU-Kukka -ympäristömerkin vaatimukset
- varman ja suljetun annostelumekanisminsa ansiosta erittäin kustannustehokas

Käyttöohje

Mikrokuitu- ja sankomenetelmä:

Annostelee puhdistusaineliuos tahrakohtaan ja puhdistaa mikrokuitupyyhkeellä tai käytä kuivain- tai moppipyhaintä.

Puhdistaa voimakkaammin likaantuneet pinnat liuoksessa kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä, kuivain- tai moppipyyhkimellä.

Konemenetelmä:

Pese lattia yhdistelmäkoneella, käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.

Annostus


Mikrokuitumenetelmä: 1 % (1 annos - 5ml / 500 ml vettä)

Perinteinen sankomenetelmä: 0,2 % (1 annos - 10 ml / 5 l vettä)

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

Menetelmä

Annostusta voidaan muuttaa likaisuusasteen, puhdistusmenetelmän sekä käyttöolosuhteiden (mm. veden kovuuden) mukaan. Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioonottava annostelu on taloudellista ja säästää ympäristöämme liikakuormitukselta.





TASKI® Jontec 300 free QS

F4c

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): ~ 8
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 8
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalityössä. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Ei saa käyttää lattioille, jotka eivät kestä vettä esim. käsittelemätön korkki ja puu. Maksimiannostus vahatuille lattioille (0,4 %). Testaa materiaalin ja kemikaalin yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 30/11/2021 fi-FI (P86183)