

4 tuuman kaareva WQHD-näyttö, jossa on VESA Display HDR 400 -sertifiointi. 144 Hz:n virkistystaajuus tarjoaa aidosti immerstiivisen pelikokemuksen.

Tekniset tiedot:

Näyttö

Poikittainen näyttöala

86,42 cm

34,0 tuumaa

Esiasetettu näyttöalue (V x P)

Leveys (aktiivinen alue): 797,2 mm (31,19 tuumaa)

Korkeus (aktiivinen alue): 333,7 mm (13,14 tuumaa)

Kokonaisala: 2 660 048,26 mm² (412,38 neliötuumaa)

Paneelityyppi:

Pystysuuntainen kohdistus (VA)

Kaartuvuus:

1 800 R

Näytön pinnoite

Heijastamaton, kovuus 3H

Suurin esiasetettu tarkkuus

3 440 x 1 440, 144 Hz (natiivi, DP1.4)

3 440 x 1 440, 100 Hz (natiivi, HDMI 2.0)

Virkistystaajuus

144 Hz

Katselukulma

(178° pystysuunnassa / 178° vaakasuunnassa)

Pikselitarkkuus

0,23175 x 0,23175 mm

Pikseliä per tuuma (PPI)

109

Kontrastisuhde

3 000:1 (tyypillinen)

Kuvasuhde

(21:9)

Taustavaloteknologia

LED-reunavalojärjestelmä

Kirkkaus

400 cd/m2 (tyypillinen)

Vasteaika (tyypillinen)

1 ms (MPRT) / 2 ms (harmaasta harmaaksi) Extreme-tilassa

AMD Free-Sync™ Premium -teknologia

Kyllä

Tukee AMD FreeSync™ Premium Pro -teknologiaa korkealla 144 Hz:n virkistystaajuudella

Valot

Alaspäin suunnattu valaistus

Säädettävyys

Korkeussäädettävä teline (100 mm)

Kallistus (-5°–21°)

Kaltevuuden säätö (-4°–4°)

Sisäinen kaapelinhallinta

Dell Display Manager -yhteensopivuus

Kyllä

Sinisen valon vähennys

Kyllä, ComfortView

Välkkymätön

Kyllä

Värituki

Väriasteikko (tyypillinen):

99 %:n sRGB, 90 %:n DCI-P3

Värisyvyys:

16,7 miljoonaa väriä

Sisäiset laitteet

–

Äänilähtö

Kyllä

Liitännät

- 2 x HDMI 2.0
- 1 x DisplayPort (versio 1.4)
- 1 x huippunopea USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) Upstream -portti (takana)
- 2 x huippunopeaa USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) Downstream -porttia [alhaalla edessä, yhdessä portissa enint. 2 A:n BC1.2-latausominaisuus]
- 2 x huippunopeaa USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) Downstream -porttia (takana)
- 1 x kuulokeliitäntä

Mitat**Litteän näytön kiinnitysliitettä**

VESA (100 mm x 100 mm)

Korkeus telineen kanssa (alhaalla ~ ylhäällä)

427,31 mm ~ 527,31 mm

16,82 tuumaa ~ 20,76 tuumaa

Leveys telineen kanssa

807,90 mm

31,81 tuumaa

Syvyys telineen kanssa

234,18 mm

9,22 tuumaa

Korkeus ilman telinettä

366,36 mm

14,42 tuumaa

Leveys ilman telinettä

807,90 mm

31,81 tuumaa

Syvyys ilman telinettä

85,81 mm

3,38 tuumaa

Paino (vain paneeli – VESA-kiinnikettä varten)

7,71 kg (16,99 paunaa) (ei kaapeleita)

Paino (pakkauksen kanssa)

14,95 kg (32,95 paunaa)

Virta**Lämpötilarajat**

Käytössä: 0–40 °C (32–104 °F)

Ei käytössä:

Säilytys: -20–60°C

Kuljetus: -20–60 °C

Kosteusrajat

Käytössä: 10–80 % (ei tiivistymistä)

Ei käytössä: 10–90 % (ei tiivistymistä)

Korkeus merenpinnasta

Käytössä: enintään 5 000 m (16 400 jalkaa)

Ei käytössä: enintään 12 192 m (40 000 jalkaa)

Käyttöjännite

100–240 VAC / 50 tai 60 Hz \pm 3 Hz / 1,6 A (enintään)

Virrankulutus (käyttötilassa)

0,2 W (sammutettuna)

0,3 W (valmiustilassa)

30 W (käynnistettynä)

90 W (enintään)

Energiatehokkuus

F